

F.LLI CRISTOFFANINI srl - Via Adamoli 521/D - 16165 GENOVA

tel. 0108309305 - fax 0108084754

giorgio.cristoffanini@cristoffanini.it

enrico.cristoffanini@cristoffanini.it

DIMENSIONI RACCORDI UNI - TIPO A TABELLA UNI

TIPO A - raccordi di mandata

	filetti	lunghezza	guarnizioni ØE x ØI x spessore	tacche
Ø 25	34x3	71	34x22x2	2
Ø 45	56x4	92	56x41x3	2
Ø 70	85x6	119	85x65x4	3

TIPO B - raccordi di aspirazione

	filetti	lunghezza	guarnizioni ØE x ØI x spessore	nasetti
Ø 70	85x6	159	85x65x4	2
Ø 80	95x6	166	95x75x4	2
Ø 100	115x6	186	115x93x5	4
Ø 125	140x6	197	140x118x5	4
Ø 150	165x6	214	165x142x6	4

DESIGNAZIONE COMMERCIALE: raccordi TN o VV.F. sono raccordi "A" con filetti di passo UNI di tipo economico che possono essere utilizzati per usi occasionali e/o non professionali - sono vivamente sconsigliati per pressioni di esercizio superiori agli 0.6/0.7 Mpa -

I raccordi di tipo "B" esistono esclusivamente nella versione a tab. UNI

TABELLE UNI di riferimento:

- 802 - 75 prospetto dei tipi unificati
- 804 - 75 raccordi per tubazioni flessibili
- 805 - 75 cannotti filettati per raccordi c.s.
- 807 - 75 cannotti non filettati per raccordi c.s.
- 808 - 75 girelli per raccordi c.s.
- 810 - 75 attacchi a vite (M)
- 811 - 75 attacchi a madrevite (F)
- 813 - 75 guarnizioni per raccordi e attacchi c.s.